



SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

T160 EP

COMPOSIZIONE

EPDM

STRUTTURA CELLULARE

GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE

COLORE

NERO

DUREZZA

SHORE 00

40±10

PESO SPECIFICO (Kg/m³)

ISO 845-88

150±20

CARICO DEFORMAZIONE

ASTM D1056-00 50% (kPa)

110

COMPRESSION SET 50%/ 22h 40°C

ASTM D1056-00

< 60 %

ASSORBIMENTO ACQUA

ASTM D 1056-00

< 10 %

RITIRO LINEARE

22 h 70°C

< 5%

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 140 %

CARICO DI ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 320 kPa

TEMPERATURA IN UTILIZZO

COSTANTE

- 30°C / + 110° C

INTERMITTENTE

MAX + 130°C

RESISTENZA

ARIA + U.V.

ECCELLENTE

OZONO

ECCELLENTE

OLIO

SCARSA

ACIDI

BUONA

FUOCO (FMVSS 302)

CONFORME

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CFC & HCFC FREE

RICICLAGGIO

PUO' ESSERE RICICLATO