



SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE		COMPOSIZIONE
T 30 PE		PE
STRUTTURA CELLULARE		POLIETILENE ESPANSO CELLULE CHIUSE
COLORE		NERO
DUREZZA	SHORE 00	30
PESO SPECIFICO / DENSITY (Kg/m ³)	ISO 845-88	30 ± 5
CARICO DEFORMAZIONE	ASTM D1056-00 50% (kPa)	75
COMPRESSION SET 25%/ 22h 23°C	ASTM D1056-00	10%
ASSORBIMENTO ACQUA	ASTM D 1056-00	<5 %
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 150 %
CARICO DI ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 210 kPa
TEMPERATURA IN UTILIZZO	COSTANTE	MAX + 65 °C
RESISTENZA	ARIA + U.V.	BUONA
	OZONO	BUONA
	OLIO	BUONA
	ACIDI	SCARSA
	FUOCO (FMVSS 302)	SCARSA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CFC & HCFC FREE	
RICICLAGGIO	PUO' ESSERE RICICLATO	