



**SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE**

DENOMINAZIONE COMMERCIALE		COMPOSIZIONE
<b>T 30 EVB</b>		<b>PE</b>
STRUTTURA CELLULARE		POLIETILENE ESPANSO CELLULE CHIUSE
COLORE		BIANCO
DUREZZA	SHORE 00	50
PESO SPECIFICO / DENSITY (Kg/m <sup>3</sup> )	ISO 845-88	30 ± 10
CARICO DEFORMAZIONE	ASTM D1056-00 25% (kPa)	30
COMPRESSION SET 25%/ 22h 23°C	ASTM D1056-00	10%
ASSORBIMENTO ACQUA	ASTM D 1056-00	<5 %
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 200 %
CARICO DI ROTTURA	ISO 1798-97	≥ 180 kPa
TEMPERATURA IN UTILIZZO	COSTANTE	-30 / +70 °C
RESISTENZA	ARIA + U.V.	BUONA
	OZONO	BUONA
	OLIO	BUONA
	ACIDI	SCARSA
	FUOCO ( FMVSS 302)	SCARSA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CFC & HCFC FREE	
RICICLAGGIO	PUO' ESSERE RICICLATO	