



**SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE**

DENOMINAZIONE COMMERCIALE		COMPOSIZIONE
<b>T 120 VIN</b>		<b>PVC</b>
STRUTTURA CELLULARE		PVC ESPANSO CELLULE APERTE
COLORE		
DUREZZA	SHORE 00	
PESO SPECIFICO (Kg/m <sup>3</sup> )	ISO 845-88	120 ± 20
CARICO DEFORMAZIONE	DIN 53576	110
COMPRESSION SET 50%/ 72h 20°C	DIN 53577	1,1%
ASSORBIMENTO ACQUA	ASTM D 1056-00	
RITIRO LINEARE	4 h 60°C long.	1%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	DIN 53571	135%
CARICO DI ROTTURA	DIN 53571	
TEMPERATURA IN UTILIZZO	COSTANTE	- 20°C / + '65° C
	INTERMITTENTE	70
RESISTENZA	ARIA + U.V. / AIR + U.V.	OTTIMO
	OZONO	OTTIMO
	OLIO	SCARSA
	ACIDI	SCARSA
	FUOCO ( FMVSS 302)	<b>AUTOESTINGUENTE B3</b>
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE		CFC & HCFC FREE
RICICLAGGIO		PUO' ESSERE RICICLATO