



**SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE**

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

**T140 CR**

COMPOSIZIONE

**CR**

STRUTTURA CELLULARE

GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE

COLORE

NERO

DUREZZA

SHORE 00

50

PESO SPECIFICO (Kg/m<sup>3</sup>)

ISO 845-88

140 ± 20

CARICO DEFORMAZIONE

ASTM D1056-00 50% (kPa)

110

COMPRESSION SET 50%/ 22h 40°C

ASTM D1056-00

25 %

ASSORBIMENTO ACQUA

ASTM D 1056-00

<5 %

RITIRO LINEARE

22 h 70°C

< 5%

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 200 %

CARICO DI ROTTURA

ISO 1798-97

≥ 250 kPa

TEMPERATURA IN UTILIZZO

COSTANTE

- 30°C / + 100° C

INTERMITTENTE

MAX + 110°C

RESISTENZA

ARIA + U.V.

BUONA

OZONO

BUONA

OLIO

DISCRETA

ACIDI

DISCRETA

FUOCO ( FMVSS 302)

**UL 94 HF1 M2 / F3**

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CFC & HCFC FREE

RICICLAGGIO

PUO' ESSERE RICICLATO